Installing the loopback adaptor

1/4

Sometimes it's useful to have the loopback network adaptor installed so that other programs on the same machine can control - or be controlled by - Titan. Here is how to install this:

1. Open Windows' device manager. You may do so by hitting the Windows key, and typing 'devmgmt',



2. Find the network adaptor section and expand it.



3. From the Action menu select Add Legacy Hardware.



4. The 'Add New Hardware' wizard opens. Click Next.



5. On the next screen select Choose hardware manually and click Next.



6. Select hardware type 'Network adaptors' and click Next.

Hardware		
Wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardware aus der Liste.		
Klicken Sie auf "Alle Geräte anzeigen", falls die Hardwarekomponente, die Sie hin möchten, nicht angezeigt wird. Gängige Hardwaretypen:	zufügen	
Miracast-Anzeigegeräte Mixed Reality-Geräte Modems Naherungsgeräte Naherungsgeräte Netzwerkadapter OPOS-Legacygerät PCMCIA-Adapter Perception Simulation Controllers T POS Barcode Scanner	<	
< Zurück Weter >	Abbrechen	

7. Select manufacturer 'Microsoft' and model 'Microsoft Loopbackadaptor for KM-TEST' and click Next.

Wahlen Sie den Herste "Weiter". Klicken Sie a erforderlichen Treiber	eller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie a uf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfügen, der enthält.	uf den
Hersteller Intel Intel Corporation Mellanox Technologies Ltd. Microsoft	Modell Microsoft Hyper-V-Netzwerkadapter Microsoft Hyper-V-Wifi-Netzwerkadapter Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST UsbNcm Host Device	
🔋 Der Treiber hat eine digitale	e Signatur. Datentra	iger

8. Check that the 'Microsoft Loopbackadaptor for KM-TEST' is selected and click Next.

Hardware	
Die neue Har	rdware kann jetzt installiert werden.
Zu install	ierende Hardware:
۱	Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST
Klicken Si	ie auf "Weiter", um die neue Hardware zu installieren.
	< Zurück Weiter > Abbrechen

9. This confirms the successful installation. Click Finish.

Hardware	_
	Fertigstellen des Assistenten
	Folgende Hardwarekomponenten wurden installiert: Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST
	Die Software für das Gerät wurde installiert.
	Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

10. Now in network settings a new Ethernet connection is shown, and an be configured like other adaptors.



From: https://avosupport.de/wiki/ - **AVOSUPPORT**

Permanent link: https://avosupport.de/wiki/tricks/loopback?rev=1626426745

Last update: 2021/07/16 09:12

